



SAH
Stahlwerk Annahütte

Katalog | *catalogue*

SAS 500 / 550 | SAS 550 / 620 | *grade 75*

SAS 555 / 700 | *grade 80*

SAS 670 / 800 | *grade 97*

SAS 950 / 1050 | SAS 835 / 1035 | *grade 150*

SAS SYSTEMS



MAX AICHER

SAS SYSTEMS

Kugelbundmutter 55° domed nut 55°			Ankerplatte Konus 55° anchor plate cone 55°			Kalottenmutter 30° dome nut 30°			Ankerplatte ballig 30°/55° domed washer 30°/55°		
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	a x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]		SW x L x d [mm]	[kg]		a x L x t x d [mm]	[kg]	
T 2044 - Ø			T 2011 - Ø **			T 2944 - Ø			T 2132 - Ø **		
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	27 x 33 x 35	0,11	60 x 10 x 25 x 33	0,24	-	-	-	-	150 x 25 x 10 x 22	1,77	-
20	36 x 42 x 49	0,30	70 x 12 x 30 x 44	0,37	-	36 x 40 x 51	-	-	150 x 25 x 10 x 26	1,76	-
25	41 x 45 x 55	0,35	90 x 15 x 35 x 49	0,81	-	41 x 45 x 54	0,32	-	150 x 25 x 10 x 34	1,74	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	41 x 54 x 62	0,45	100 x 15 x 40 x 54	0,99	-	41 x 50 x 58	0,38	-	200 x 25 x 10 x 34	3,11	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	46 x 57 x 70	0,60	120 x 20 x 52 x 60	1,91	-	50 x 60 x 62	0,70	-	200 x 27 x 12 x 40	3,70	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	60 x 70 x 88	1,50	150 x 30 x 65 x 76	4,48	-	65 x 70 x 85	1,79	-	200 x 42 x 20 x 53	5,90	-
43	70 x 80 x 100	2,12	160 x 40 x 75 x 93	6,54	-	-	-	-	-	-	-
50	80 x 85 x 107	2,57	190 x 45 x 83 x 96	10,78	-	80 x 85 x 100	2,96	-	-	-	-
57,5	90 x 100 x 120	3,79	220 x 50 x 92 x 110	16,25	-	-	-	-	-	-	-
63,5	100 x 115 x 144	5,51	245 x 50 x 104 x 121	20,09	-	-	-	-	-	-	-
75	100 x 120 x 160	6,62	275 x 65 x 118 x 145	32,60	-	-	-	-	-	-	-

SAS SYSTEMS

Ankermutter ballig 30° bull nose nut 30°			Ankerplatte Konus 30° anchor plate cone 30°			Anschweißstück welding bolt			Anschweißstück SW welding bolt hexagonal		
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	a x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]		d x L [mm]	[kg]		SW x L x d [mm]	[kg]	
T 2963 - Ø			T 1928 - Ø **			T 3022 - Ø			T 3026 - Ø		
12	22 x 25	0,05	50 x 8 x 16 x 26	0,14	-	30 x 30	0,12	-	32 x 40	0,21	-
14	27 x 35	0,12	50 x 8 x 18 x 28	0,14	-	36 x 40	0,24	-	36 x 50	0,34	-
16	32 x 40	0,18	60 x 8 x 20 x 30	0,20	-	40 x 45	0,33	-	41 x 55	0,48	-
20	36 x 45	0,25	70 x 12 x 25 x 35	0,41	-	45 x 50	0,44	-	46 x 65	0,70	-
25	41 x 50	0,33	90 x 15 x 30 x 40	0,87	-	50 x 55	0,55	-	50 x 75	0,89	-
26	46 x 50	0,42	100 x 15 x 33 x 45	1,07	-	50 x 55	0,53	-	50 x 75	0,89	-
28	46 x 55	0,47	100 x 15 x 33 x 45	1,07	-	55 x 60	0,73	-	55 x 85	1,21	-
30	50 x 60	0,61	120 x 20 x 36 x 46	2,09	-	60 x 65	1,02	-	60 x 90	1,20	-
32	55 x 60	0,75	120 x 20 x 40 x 50	2,06	-	60 x 65	0,91	-	60 x 90	1,20	-
36	60 x 65	0,94	150 x 30 x 44 x 59	4,92	-	70 x 70	1,45	-	70 x 95	1,20	-
40	65 x 70	1,15	150 x 30 x 47 x 60	4,88	-	80 x 80	2,11	-	79 x 100	2,66	-
43	70 x 75	1,47	160 x 40 x 58 x 78	7,16	-	90 x 90	3,07	-	80 x 100 x 90	3,11	-
50	79 x 90	2,15	190 x 45 x 58 x 75	11,79	-	90 x 90	2,77	-	90 x 120 x 100	4,51	-
57,5	90 x 110 x 102	3,92	220 x 50 x 67 x 87	17,56	-	110 x 110	5,29	-	100 x 120 x 110	5,44	-
63,5	100 x 115 x 108	4,65	245 x 50 x 70 x 100	21,92	-	114 x 120	5,88	-	100 x 120 x 114	5,25	-
75	100 x 100 x 108	2,90	275 x 65 x 88 x 110	35,40	-	-	-	-	-	-	-

** Aufgrund von Lagerungs- und Transportbedingungen kann Rostbildung nicht ausgeschlossen werden
Rust formation cannot be ruled out due to storage and transport conditions




SAS SYSTEMS

Muffe standard coupler standard			Gewindemuffe thread coupler			Kontaktmuffe contact coupler			Sechskantmuffe lang hexagonal coupler long		
Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d x d ₁ x L [mm]	[kg]		d x L [mm]	[kg]		SW x L [mm]	[kg]	
T 3003 - Ø			T 3087 - Ø			T 3006 - Ø			T 3010 - Ø		
12	22 x 60	0,11	-	-	-	-	-	-	22 x 80	0,20	-
14	27 x 75	0,22	-	-	-	-	-	-	27 x 100	0,34	-
16	32 x 90	0,37	26,5 x 31 x 90	0,27	-	27 x 65	0,17	-	32 x 120	0,60	-
20	36 x 105	0,52	32 x 37 x 105	0,40	-	32 x 70	0,25	-	32 x 140	0,55	-
25	40 x 115	0,62	40 x 46 x 115	0,68	-	36 x 80	0,30	-	41 x 160	1,10	-
26	45 x 120	0,80	47 x 53 x 120	1,13	-	36 x 80	0,30	-	41 x 170	1,10	-
28	45 x 125	0,85	47 x 53 x 125	1,09	-	40 x 85	0,40	-	41 x 180	1,05	-
30	50 x 135	1,37	47 x 53 x 135	1,10	-	45 x 90	0,60	-	50 x 180	1,75	-
32	52 x 140	1,32	57 x 64 x 140	1,93	-	45 x 90	0,50	-	50 x 180	1,76	-
36	60 x 150	2,10	57 x 64 x 150	1,78	-	50 x 120	1,25	-	60 x 190	2,75	-
40	65 x 160	2,34	65 x 72 x 160	2,52	-	54 x 120	0,82	-	65 x 210	3,67	-
43	80 x 170	4,49	75 x 82 x 170	3,79	-	60 x 130	1,19	-	70 x 220	4,46	-
50	80 x 200	4,49	-	-	-	63 x 160	1,09	-	79 x 240	5,97	-
57,5	102 x 230	9,54	-	-	-	83 x 170	3,36	-	-	-	-
63,5	102 x 260	9,45	-	-	-	90 x 200	4,28	-	-	-	-
75	108 x 240	8,01	-	-	-	102 x 210	5,33	-	-	-	-





SAS SYSTEMS

Muffe standard mit Mittelstop coupler standard with center stop			Muffe standard mit Kerbstift coupler standard with grooved pin			Reduziermuffe reducing coupler			Spannschloss turnbuckle		
Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]		Ø x d x L [mm]	[kg]		SW x L x d [mm]	[kg]	
T 3002 - Ø			T 3043 - Ø			T 3102 - Ø			T 3105 - Ø		
12	22 x 60	0,12	-	-	-	-	-	-	32 x 126	0,65	-
14	27 x 75	0,23	-	-	-	-	-	-	32 x 138	0,66	-
16	32 x 90	0,38	32 x 90	0,40	-	16/16 x 32 x 120	0,55	-	36 x 150	0,92	-
20	36 x 105	0,54	36 x 105	0,53	-	20/16 x 36 x 130	0,65	-	41 x 175	1,28	-
25	40 x 115	0,65	40 x 115	0,62	-	25/20 x 40 x 150	0,84	-	46 x 190	1,64	-
26	45 x 120	0,83	45 x 120	0,91	-	26/20 x 40 x 155	0,88	-	50 x 205	2,17	-
28	45 x 125	0,89	45 x 125	0,86	-	28/26 x 45 x 170	1,20	-	50 x 205	2,04	-
30	50 x 135	1,41	50 x 135	1,21	-	30/28 x 50 x 180	1,62	-	60 x 225	3,58	-
32	52 x 140	1,37	52 x 140	1,32	-	32/30 x 52 x 185	1,72	-	60 x 225	3,41	-
36	-	-	60 x 150	1,96	-	36/32 x 60 x 205	2,61	-	70 x 250	5,39	-
40	-	-	65 x 160	2,38	-	40/36 x 65 x 215	3,26	-	79 x 270	7,31	-
43	-	-	80 x 170	4,49	-	43/40 x 80 x 225	5,93	-	90 x 290 x 105	13,46	-
50	-	-	80 x 200	4,55	-	50/40 x 80 x 240	6,00	-	100 x 310 x 115	16,89	-
57,5	-	-	102 x 230	9,54	-	57,5/50 x 90 x 280	7,99	-	100 x 340 x 125	20,37	-
63,5	-	-	102 x 260	9,45	-	63,5/57,5 x 102 x 310	11,56	-	100 x 395 x 130	24,11	-
75	-	-	108 x 240	8,08	-	75/63,5 x 110 x 290	11,63	-	110 x 370 x 130	19,67	-

SAS SYSTEMS





Muffe mit Drehsicherung coupler with set screws			Spreizdübel expansion shell		Ringmutter ring nut	
						
Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	SW x L x L, x d [mm]	[kg]
T 3020 - Ø			T 2136 - Ø *		T 2927 - Ø *	
12	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	32 x 110 x 54 x 16	0,58
16	-	-	32 x 92	0,22	32 x 110 x 54 x 16	0,57
20	-	-	39 x 109	0,44	36 x 120 x 59 x 16	0,67
25	-	-	49 x 121	0,60	41 x 135 x 69 x 16	0,78
26	-	-	-	-	-	-
28	45 x 125	0,82	49 x 121	0,60	46 x 145 x 74 x 16	0,97
30	-	-	-	-	-	-
32	52 x 140	1,35	59 x 149	1,00	55 x 165 x 89 x 16	1,34
36	60 x 150	1,94	-	-	-	-
40	65 x 160	2,35	-	-	65 x 193 x 103 x 20	2,10
43	80 x 170	4,41	-	-	70 x 200 x 105 x 20	2,56
50	80 x 200	4,50	-	-	79 x 220 x 110 x 20	3,33
57,5	102 x 230	9,45	-	-	90 x 270 x 140 x 20	5,57
63,5	102 x 260	9,41	-	-	100 x 279 x 144 x 20	6,07
75	108 x 240	8,02	-	-	100 x 279 x 159 x 20	4,43

SAS SYSTEMS





Haltering fix ring			Verschlussstöpsel inner cap		Aussparungskegel recess cone		Nagelplatte nail plate	
								
Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d1 x d2 x h [mm]	[kg]	d1 x d2 x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]
T 5003 - Ø			T 5025 - Ø		T 5050 - Ø		T 5979 - Ø	
12	-	-	12 x 19 x 7	0,01	36 x 42 x 40	0,02	36 x 20	0,01
14	-	-	14 x 19 x 7	0,01	41 x 49 x 49	0,03	42 x 20	0,01
16	-	-	16 x 25 x 9	0,01	48 x 58 x 64	0,05	48 x 25	0,01
20	-	-	20 x 25 x 9	0,01	50 x 62 x 74	0,07	48 x 30	0,01
25	-	-	25 x 30 x 9	0,01	63 x 76 x 78	0,10	58 x 35	0,02
26	-	-	26 x 31 x 9	0,01	-	-	58 x 35	0,02
28	-	-	28 x 35 x 9	0,01	74 x 89 x 89	0,14	58 x 40	0,02
30	-	-	30 x 35 x 9	0,01	-	-	68 x 45	0,03
32	-	-	32 x 37 x 9	0,01	77 x 93 x 98	0,14	68 x 45	0,03
36	50 x 25	0,15	36 x 42 x 9	0,01	-	-	-	-
40	55 x 25	0,18	40 x 48 x 10	0,01	-	-	-	-
43	65 x 25	0,33	-	-	-	-	-	-
50	65 x 30	0,25	50 x 58 x 10	0,01	-	-	-	-
57,5	81 x 35	0,60	-	-	-	-	-	-
63,5	89 x 40	0,85	64 x 74 x 10	0,01	-	-	-	-
75	102 x 40	1,01	-	-	-	-	-	-

* Bzgl. Traglast und Einbau bitte Datenblatt auf der Homepage beachten | with regard to load capacity and installation, please note data sheet available on the homepage





SAS SYSTEMS

Ankermutter EP gerade anchor nut EP flat			Ankermutter EP lang anchor nut EP long		Ankermutter EP ballig 30° bull nose nut EP 30°		Kontermutter EP lang lock nut EP long	
								
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]
T 2002 - Ø EP			T 2024 - Ø EP		T 2963 - Ø EP		T 2003 - Ø EP	
12	22 x 30	0,06	22 x 35	0,08	22 x 30	0,06	19 x 25	0,05
14	27 x 40	0,14	27 x 45	0,16	27 x 40	0,14	27 x 30	0,12
16	32 x 50	0,25	32 x 50	0,25	32 x 50	0,24	32 x 35	0,18
20	36 x 55	0,31	32 x 65	0,26	36 x 55	0,31	32 x 45	0,19
25	41 x 60	0,40	41 x 75	0,51	41 x 60	0,40	41 x 50	0,35
26	46 x 60	0,57	41 x 80	0,52	-	-	41 x 55	0,36
28	46 x 65	0,55	41 x 85	0,49	46 x 65	0,55	41 x 55	0,31
30	50 x 75	0,79	46 x 90	0,71	-	-	50 x 60	0,63
32	55 x 75	0,97	50 x 90	0,87	55 x 75	0,96	50 x 60	0,57
36	60 x 80	1,22	55 x 95	1,08	60 x 80	1,18	55 x 65	1,01
40	65 x 85	1,43	60 x 100	1,31	65 x 85	1,43	60 x 75	1,00
43	70 x 90	1,81	-	-	70 x 90	1,77	70 x 75	1,51
50	79 x 105	2,71	79 x 120	2,97	79 x 105	2,62	79 x 95	2,50
57,5	90 x 125 x 102	4,72	-	-	90 x 125 x 102	4,53	90 x 100 x 102	3,68
63,5	100 x 130 x 108	5,53	-	-	100 x 130 x 108	5,30	90 x 130 x 102	4,26
75	100 x 115 x 108	3,48	-	-	100 x 115 x 108	3,38	100 x 100 x 108	2,97





SAS SYSTEMS

Kontermutter EP kurz lock nut EP short			Muffe EP standard coupler EP standard		Kontaktmuffe EP contact coupler EP		Sechskantmuffe EP lang hexagonal coupler EP long	
								
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	SW x L [mm]	[kg]
T 2040 - Ø EP			T 3003 - Ø EP		T 3006 - Ø EP		T 3010 - Ø EP	
12	19 x 20	0,03	22 x 75	0,15	-	-	22 x 80	0,17
14	27 x 25	0,09	27 x 90	0,32	-	-	27 x 100	0,34
16	32 x 30	0,15	32 x 105	0,46	-	-	32 x 120	0,60
20	32 x 40	0,17	36 x 120	0,59	32 x 70	0,25	32 x 140	0,56
25	41 x 40	0,28	40 x 135	0,71	36 x 80	0,30	41 x 160	1,10
26	41 x 45	0,29	45 x 140	1,06	36 x 80	0,24	41 x 170	1,11
28	41 x 45	0,41	45 x 145	0,97	40 x 85	0,40	41 x 200	1,22
30	50 x 50	0,52	50 x 155	1,38	45 x 90	0,53	50 x 180	1,89
32	50 x 50	0,50	52 x 160	1,49	45 x 90	0,50	50 x 180	1,75
36	55 x 55	0,73	60 x 170	2,30	50 x 120	0,74	60 x 190	2,90
40	60 x 65	0,85	65 x 190	3,07	54 x 120	0,90	65 x 210	3,66
43	70 x 65	1,30	80 x 200	5,28	60 x 130	1,18	70 x 220	4,44
50	79 x 80	2,10	80 x 235	5,60	64 x 160	1,35	79 x 240	5,95
57,5	90 x 80 x 102	2,85	102 x 260	10,75	80 x 170	2,90	-	-
63,5	90 x 85 x 102	2,62	102 x 300	10,87	90 x 200	4,25	-	-
75	100 x 80 x 108	2,36	108 x 270	9,00	102 x 210	5,30	-	-





SAS SYSTEMS

Muffe standard coupler standard			Muffe standard mit Kerbstift coupler standard with grooved pin			Kontaktmuffe contact coupler			Sechskantmuffe lang hexagonal coupler long		
											
Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]		d x L [mm]	[kg]		SW x L [mm]	[kg]	
TR 3003 - Ø			TR 3043 - Ø			TR 3006 - Ø			TR 3010 - Ø		
18	36 x 100	0,57	36 x 100	0,57		27 x 70	0,16		36 x 120	0,78	
22	40 x 110	0,55	40 x 110	0,71		32 x 75	0,22		41 x 135	1,08	
25	45 x 130	1,05	45 x 130	1,05		40 x 80	0,43		46 x 150	1,49	
28	50 x 140	1,36	50 x 140	1,39		45 x 90	0,67		50 x 170	1,96	
30	55 x 150	1,84	55 x 150	1,85		45 x 90	0,60		55 x 185	2,63	
35	65 x 180	3,16	65 x 180	3,17		50 x 120	0,82		60 x 210	3,36	
43	80 x 200	5,42	80 x 200	5,35		65 x 160	2,08		79 x 245	7,27	
50	90 x 210	6,92	90 x 210	6,92		70 x 170	2,23	-	-	-	-
57,5	102 x 250	10,37	102 x 250	10,38		83 x 180	3,55	-	-	-	-
63,5	114 x 300	15,85	114 x 300	15,86		90 x 200	4,24	-	-	-	-
75	108 x 260	8,98	108 x 260	8,76		102 x 230	5,83	-	-	-	-





SAS SYSTEMS

Muffe mit Drehsicherung coupler with set screws			Reduziermuffe reducing coupler			Spannschloss turnbuckle			Muffe vergütet coupler tempered		
											
Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	Ø x d x L [mm]	[kg]		SW x L x d [mm]	[kg]		d x L [mm]	[kg]	
TR 3020 - Ø			TR 3102 - Ø			TR 3105 - Ø			TR 3927 - Ø		
18	36 x 100	0,56	-	-		41 x 175	1,34		-	-	
22	40 x 110	0,70	22/18 x 40 x 145	1,00		46 x 190	1,78		36 x 90	0,41	
25	45 x 130	1,03	25/22 x 45 x 160	1,40		55 x 205	2,94		38 x 100	0,45	
28	50 x 140	1,37	28/25 x 50 x 180	2,00		60 x 225	3,74		42 x 120	0,64	
30	55 x 150	1,85	30/28 x 55 x 195	2,50		65 x 260	5,11		50 x 130	1,18	
35	65 x 180	3,13	35/30 x 60 x 215	3,00		79 x 275	8,27		55 x 150	1,52	
43	80 x 200	5,40	43/35 x 80 x 250	5,50		90 x 330 x 105	15,14		65 x 170	2,26	
50	90 x 210	6,82	50/43 x 85 x 270	7,68		100 x 350 x 115	19,04		75 x 180	3,17	
57,5	102 x 250	10,00	57,5/50 x 100 x 295	11,94		100 x 405 x 125	24,46		85 x 220	4,92	
63,5	114 x 300	14,70	63,5/57,5 x 110 x 305	14,89		100 x 425 x 120	21,56		95 x 240	6,81	
75	108 x 260	8,90	75/63,5 x 110 x 335	13,24		110 x 460 x 130	25,20		-	-	

SAS SYSTEMS


Ankerstück anchor piece			Kontermutter lang lock nut long			Kontermutter kurz lock nut short			Ankermutter mit Bund anchornut with flange		
											
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]		SW x L x d [mm]	[kg]		SW x L x d [mm]	[kg]	
TR 2073 - Ø			TR 2003 - Ø			TR 2040 - Ø			TR 2163 - Ø		
18	32 x 35 x 55	0,28	30 x 40	0,16		30 x 22	0,10		36 x 45 x 42	0,31	
22	36 x 45 x 65	0,43	36 x 45	0,25		36 x 22	0,12		41 x 50 x 47	0,43	
25	41 x 50 x 75	0,62	41 x 50	0,37		41 x 22	0,16		46 x 55 x 53	0,59	
28	46 x 55 x 85	0,85	46 x 55	0,50		46 x 30	0,26		50 x 65 x 58	0,80	
30	50 x 60 x 90	1,03	50 x 60	0,67		50 x 30	0,31		55 x 65 x 64	0,98	
35	60 x 70 x 105	1,66	55 x 65	0,78		55 x 40	0,47		65 x 70 x 75	1,51	
43	70 x 85 x 130	2,74	70 x 80	1,60		70 x 50	1,00		80 x 90 x 92	2,99	
50	80 x 100 x 150	3,63	79 x 90	2,27		79 x 50	1,26		80 x 100 x 92	2,84	
57,5	90 x 115 x 175	6,96	90 x 100 x 102	3,71		90 x 60 x 102	2,04		90 x 120 x 102	4,15	
63,5	100 x 125 x 190	8,78	100 x 115 x 114	5,45		100 x 70 x 114	3,07		100 x 145 x 114	6,23	
75	120 x 150 x 230	15,03	100 x 120 x 108	4,20		100 x 80 x 108	2,70		-	-	

SAS SYSTEMS


Halterring fix ring			Spreizdübel expansion shell			Ringmutter ring nut			Gabelstück fork piece		
											
Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]		SW x L x d x L1 [mm]	[kg]		a x L x t x d1 x d2 [mm]	[kg]	
TR 5003 - Ø			TR 2136 - Ø *			TR 2927 - Ø *			TR 2090 - Ø EP		
18	-	-	39 x 109	0,44		36 x 120 x 16 x 59	0,68		-	-	
22	31 x 20	0,06	49 x 121	0,60		41 x 135 x 16 x 69	0,83		-	-	
25	-	-	49 x 121	0,60		46 x 145 x 16 x 74	1,02		-	-	
28	45 x 20	0,14	59 x 149	1,00		50 x 155 x 16 x 79	1,19		-	-	
30	45 x 20	0,06	59 x 149	1,00		55 x 165 x 16 x 84	1,46		-	-	
35	50 x 20	0,13	-	-		65 x 193 x 20 x 103	2,42		167 x 315 x 27 x 53 x 75	7,40	
43	65 x 25	0,33	-	-		79 x 220 x 20 x 110	3,78		197 x 384 x 29 x 63 x 92	12,80	
50	70 x 30	0,39	-	-		79 x 220 x 20 x 100	3,69		221 x 406 x 35 x 75 x 94	14,75	
57,5	81 x 35	0,60	-	-		90 x 270 x 20 x 130	5,97		248 x 454 x 42 x 88 x 96	20,40	
63,5	89 x 40	0,85	-	-		100 x 305 x 20 x 140	8,60		298 x 553 x 42 x 98 x 114	34,50	
75	102 x 40	1,01	-	-		100 x 279 x 20 x 129	5,30		328 x 627 x 54 x 108 x 116	44,40	

* Bzgl. Traglast und Einbau bitte Datenblatt auf der Homepage beachten | with regard to load capacity and installation, please note data sheet available on the homepage


SAS SYSTEMS

Augenstück
eye piece


Ø [mm] a x L x t x d₁ x d₂ [mm] [kg]

Bolzen Augenstück
bolt eye piece

d x L [mm] [kg]

Verbindungslasche Augenstück
strap connection eye piece

a x L x t x d x L₁ x b [mm] [kg]


Anschweißlasche Augenstück
welding plate eye piece

a x L x L₁ x t x d x b [mm] [kg+Lc]


	TR 2080 - Ø EP **		TR 2081 - Ø		TR 3080 - Ø **		TR 3081 - Ø **	
18	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-
35	167 x 315 x 23 x 53 x 75	7,18	50 x 100	1,52	167 x 354 x 18 x 53 x 187 x 114	7,00	167 x 177 x 94 x 18 x 53 x 114 x Lc	3,10 + Lc
43	197 x 384 x 25 x 63 x 92	12,54	60 x 110	2,40	197 x 414 x 20 x 63 x 217 x 134	9,60	197 x 207 x 109 x 20 x 63 x 134 x Lc	4,72 + Lc
50	221 x 406 x 31 x 75 x 92	17,99	72 x 105	3,31	-	-	-	-
57,5	248 x 469 x 38 x 88 x 96	21,57	85 x 145	6,45	248 x 526 x 30 x 88 x 278 x 160	22,00	248 x 263 x 139 x 30 x 88 x 160 x Lc	10,95 + Lc
63,5	298 x 558 x 38 x 98 x 114	33,45	95 x 145	8,02	298 x 626 x 30 x 98 x 328 x 200	31,80	298 x 313 x 164 x 30 x 98 x 200 x Lc	17,95 + Lc
75	328 x 627 x 50 x 108 x 116	46,13	105 x 165	11,21	328 x 691 x 35 x 108 x 363 x 220	45,80	328 x 346 x 182 x 35 x 108 x 220 x Lc	22,75 + Lc

Lc nach Kundenwunsch / Lc on customer request


SAS SYSTEMS

Gelenkmutter
joint nut


Ø [mm] d x L [mm] [kg]

Gelenkbolzen
joint bolt

d x L [mm] [kg]

Verbindungslasche Gelenkmutter
und Gelenkbolzen
strap connection joint bolt & nut

a x L x t x d x L₁ [mm] [kg]

Anschweißlasche Gelenkmutter
und Gelenkbolzen
welding plate joint bolt & nut


a x L x t x d x L₁ x Lc [mm] [kg+Lc]

	TR 2020 - Ø		TR 2021 - Ø		TR 2022 - Ø **		TR 2023 - Ø **	
18	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-
35	120 x 193	16,00	120 x 193	14,60	260 x 512 x 15 x 123 x 252	11,00	260 x 256 x 15 x 123 x 126 x Lc	5,60 + Lc
43	140 x 212	23,80	140 x 212	21,20	320 x 626 x 15 x 145 x 306	16,60	320 x 313 x 15 x 145 x 153 x Lc	8,55 + Lc
50	-	-	-	-	-	-	-	-
57,5	150 x 222	27,00	150 x 222	24,60	420 x 780 x 20 x 155 x 360	40,20	420 x 390 x 20 x 155 x 180 x Lc	19,80 + Lc
63,5	190 x 265	53,40	190 x 265	51,06	460 x 894 x 25 x 195 x 434	59,60	460 x 447 x 25 x 195 x 217 x Lc	30,05 + Lc
75	190 x 279	55,00	190 x 279	52,00	470 x 912 x 35 x 195 x 442	88,40	470 x 456 x 35 x 195 x 221 x Lc	44,20 + Lc


Lc nach Kundenwunsch / Lc on customer request

** Aufgrund von Lagerungs- und Transportbedingungen kann Rostbildung nicht ausgeschlossen werden
Rust formation cannot be ruled out due to storage and transport conditions


SAS SYSTEMS

Ankermutter EP gerade
anchor nut EP flat


Ø [mm] SW x L x d [mm] [kg]

Kontermutter EP lang
lock nut EP long

SW x L x d [mm] [kg]

Kontermutter EP kurz
lock nut EP short


SW x L x d [mm] [kg]

Ankermutter EP ballig 30°
bull nose EP 30°


SW x L x d [mm] [kg]

	TR 2002 - Ø EP		TR 2003 - Ø EP		TR 2040 - Ø EP		TR 2963 - Ø EP	
18	36 x 55	0,40	30 x 50	0,20	30 x 40	0,15	36 x 55	0,38
22	41 x 60	0,45	36 x 60	0,33	36 x 45	0,24	41 x 60	0,43
25	46 x 70	0,65	41 x 65	0,44	41 x 50	0,36	46 x 70	0,64
28	50 x 75	0,90	46 x 70	0,59	46 x 55	0,50	50 x 75	0,67
30	55 x 80	1,00	50 x 75	0,77	50 x 60	0,66	55 x 80	0,98
35	65 x 85	1,75	55 x 80	0,94	55 x 65	0,76	65 x 85	1,70
43	79 x 105	3,30	70 x 100	2,00	70 x 80	1,65	79 x 105	3,20
50	79 x 115	2,91	79 x 110	2,78	79 x 90	2,26	79 x 115	2,83
57,5	90 x 140 x 102	5,34	90 x 120 x 102	4,51	90 x 100 x 102	3,54	90 x 140 x 102	5,14
63,5	100 x 170 x 114	8,27	100 x 140 x 114	6,73	100 x 115 x 114	5,44	100 x 170 x 114	7,79
75	100 x 150 x 108	4,67	100 x 140 x 108	4,32	100 x 120 x 108	3,65	100 x 150 x 108	4,60


SAS SYSTEMS

Muffe EP standard
coupler EP standard

Ø [mm] d x L [mm] [kg]

Kontaktmuffe EP
contact coupler EP


d x L [mm] [kg]

Sechskantmuffe EP lang
hexagonal coupler EP long

SW x L [mm] [kg]

	TR 3003 - Ø EP		TR 3006 - Ø EP		TR 3010 - Ø EP	
18	36 x 120	0,69	27 x 70	0,16	36 x 120	0,77
22	40 x 125	0,81	32 x 75	0,25	41 x 135	1,08
25	45 x 150	1,24	40 x 80	0,47	46 x 150	1,49
28	50 x 160	1,56	45 x 90	0,67	50 x 170	1,94
30	55 x 165	2,02	45 x 90	0,60	55 x 185	2,62
35	65 x 190	3,30	50 x 120	0,82	60 x 210	3,34
43	80 x 225	6,10	65 x 160	2,08	79 x 245	7,24
50	90 x 235	7,72	70 x 170	2,21	-	-
57,5	102 x 275	11,36	83 x 180	3,53	-	-
63,5	108 x 285	12,71	90 x 200	4,24	-	-
75	108 x 290	9,70	102 x 230	5,79	-	-

SAS Spannstahlstäbe | SAS stress bars



SAS Gewindestab warmgewalzt, Rippenstahl - rechtsgängig | SAS thread bar hot rolled, ribbed - right hand thread

SAS 950 / 1050 Ø 18 - 47 mm | SAS 835 / 1035 Ø 57 - 75 mm | grade 150

$\frac{d_{NENM}}{d_{NEM}}$	[mm]	18	26,5	32	36	40	47	57	65	75
max d_A	[mm]	21	31	37	42	46	53	64	72	82
c	[mm]	8	13	16	18	20	21	21	21	24
$f_{p0,1k}/f_{pk}/A_{gt}^{11}$		950 N/mm ² / 1050 N/mm ² / $\geq 5\%$						835 N/mm ² / 1035 N/mm ² / $\geq 4\%$		
F_{yk} ($F_{0,1k}$)	[kN]	230	525	760	960	1190	1650	2155	2780	3690
F_{pk}	[kN]	255	580	845	1070	1320	1820	2671	3447	4572
A	[mm ²]	241	551	804	1020	1257	1735	2581	3331	4418
G	[kg/m]	1,96	4,48	6,53	8,27	10,21	14,10	20,95	27,10	35,90


¹¹ Prozentuale Gesamtdehnung bei Höchstlast | Percentage total elongation at maximum force

Die Gewichtsangaben sind Mittelwerte. Die tatsächlichen Gewichte können aufgrund von Fertigungstoleranzen abweichen.
Weight specifications are average values. The actual values may deviate due to fabrication tolerances.


Zubehör | accessories

SAS SYSTEMS


Kugelbundmutter 55° dome nut 55°




Kugelbundmutter 55° mit Verpressnuten domed nut 55° with grout slots



Ankerplatte quadratisch 55° anchor plate square 55°




Ankerplatte rechteckig 55° anchor plate rectangular 55°




Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	a x t x d, x d ₂ [mm]	[kg]	a x b x t x d, x d ₂ [mm]	[kg]
WR 2001 - Ø			WR 2099 - Ø		WR 2011 - Ø **		WR 2012 - Ø **	
18	36 x 55 x 50	0,43	36 x 55 x 50	0,40	110 x 30 x 28 x 45	2,66	100 x 130 x 30 x 28 x 45	2,39
26,5	50 x 75 x 72	1,09	50 x 75 x 72	1,02	150 x 35 x 39 x 72	5,61	130 x 150 x 35 x 39 x 72	4,50
32	60 x 90 x 80	1,70	60 x 90 x 80	1,65	180 x 40 x 45 x 82	9,33	140 x 180 x 40 x 45 x 82	7,07
36	65 x 100 x 90	2,24	65 x 100 x 90	2,13	200 x 45 x 49 x 92	12,95	150 x 220 x 50 x 49 x 92	11,70
40	70 x 115 x 100	2,91	70 x 115 x 100	2,71	220 x 45 x 54 x 100	15,64	160 x 250 x 60 x 54 x 100	17,10
47	80 x 135 x 110	4,09	80 x 135 x 110	3,79	260 x 50 x 64 x 110	24,49	200 x 280 x 60 x 64 x 110	24,12
57	-	-	-	-	-	-	-	-
65	-	-	-	-	-	-	-	-
75	-	-	-	-	-	-	-	-

SAS SYSTEMS


QR Platte QR plate




Ankerplatte 55° rechteckig klein anchor plate rectangular 55°, small



Muffe standard coupler standard






Muffe lang coupler long







Ø [mm]	b x a x t x d, x d ₂ [mm]	[kg]	a x b x t x d, x d ₂ [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]
WR 2074 - Ø **			WR 2076 - Ø **		WR 3003 - Ø		WR 3303 - Ø	
18	-	-	80 x 90 x 25 x 28 x 45	1,25	36 x 100	0,56	36 x 115	0,64
26,5	130 x 120 x 30 x 39 x 72	2,00	120 x 130 x 30 x 39 x 72	3,15	50 x 170	1,73	50 x 195	2,00
32	165 x 140 x 35 x 45 x 82	3,30	140 x 165 x 35 x 45 x 82	5,57	60 x 200	2,91	60 x 230	3,40
36	180 x 160 x 40 x 49 x 93	4,90	160 x 180 x 40 x 49 x 92	7,94	68 x 210	3,98	68 x 245	4,68
40	195 x 180 x 45 x 54 x 100	7,20	180 x 195 x 45 x 54 x 100	10,95	70 x 245	4,59	70 x 285	5,38
47	-	-	210 x 235 x 55 x 64 x 110	19,20	83 x 270	7,23	-	-
57	-	-	-	-	95 x 240	7,75	-	-
65	-	-	-	-	106 x 260	10,37	-	-
75	-	-	-	-	114 x 290	12,14	-	-

** Aufgrund von Lagerungs- und Transportbedingungen kann Rostbildung nicht ausgeschlossen werden
Rust formation cannot be ruled out due to storage and transport conditions

SAS SYSTEMS





Haltemutter fix nut			Spannverankerung stressing anchorage			Spannmuffe stressing-coupler		
								
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]		d x L [mm]	[kg]	
WR 5005 - Ø			WR 8002 - Ø			WR 8003 - Ø		
18	30 x 22	0,08	41 x 70 x 65	0,82		45 x 100	1,00	
26,5	36 x 22	0,08	46 x 90 x 70	1,03		45 x 150	1,17	
32	41 x 22	0,09	50 x 110 x 70	1,30		55 x 180	2,02	
36	46 x 25	0,12	55 x 120 x 80	1,78		60 x 200	2,55	
40	50 x 25	0,13	55 x 130 x 80	1,90		65 x 220	3,44	
47	60 x 30	0,24	65 x 140 x 90	2,81		75 x 240	4,87	
57	85 x 40 x 90	1,02	90 x 160 x 110	7,28		95 x 270	9,40	
65	90 x 40 x 102	1,15	100 x 180 x 120	9,66		110 x 290	13,13	
75	105 x 50 x 114	1,90	105 x 200 x 135	12,85		120 x 320	15,45	

SAS SYSTEMS




Sechskantmuffe hexagonal coupler			Ankermutter gerade anchor nut flat			Ankerplatte gerade anchor plate flat			Ankerplatte gerade anchor plate flat		
											
Ø [mm]	SW x L [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]		a x t x d [mm]	[kg]		a x t x d [mm]	[kg]	
WR 3009 - Ø			WR 2002 - Ø			WR 2139 - Ø**			WR 2140 - Ø**		
18	36 x 100	0,67	41 x 60	0,55		120 x 20 x 25	2,20	-	-	-	-
26,5	50 x 170	2,09	46 x 80	0,73		150 x 35 x 32	5,90	-	-	-	-
32	60 x 200	3,54	55 x 90	1,18		180 x 40 x 38	9,82	-	-	-	-
36	70 x 210	5,01	60 x 110	1,63		200 x 45 x 45	13,57	-	-	-	-
40	70 x 245	5,61	70 x 120	2,63		220 x 45 x 50	16,40	-	-	-	-
47	79 x 270	7,49	79 x 140	3,72		240 x 55 x 58	23,73	-	-	-	-
57	-	-	90 x 120 x 95	3,79		285 x 65 x 70	39,48	220 x 50 x 70	17,49		
65	-	-	100 x 130 x 106	4,99		325 x 70 x 78	55,42	245 x 60 x 78	26,02		
75	-	-	105 x 145 x 114	5,68		370 x 80 x 88	82,15	275 x 70 x 88	38,21		

** Aufgrund von Lagerungs- und Transportbedingungen kann Rostbildung nicht ausgeschlossen werden
Rust formation cannot be ruled out due to storage and transport conditions

SAS SYSTEMS


Ankermutter ballig 30° bull nose nut 30°			Ankerplatte Konus 30° anchor plate cone 30°			Ankerplatte Konus 30° anchor plate cone 30°			Ringmutter (Gebrauchslast des Rings max. 60 kN) ring nut (working load of ring max. 60 kN)		
											
Ø [mm]	SW x L x L1 x d [mm]	[kg]	SW x L [mm]	[kg]		d x L [mm]	[kg]		SW x L [mm]	[kg]	
WR 2963 - Ø *			WR 1928 - Ø **			WR 1929 - Ø **			WR 2027 - Ø		
18	41 x 60	0,52	120 x 20 x 25 x 35	2,18		-	-		41 x 135 x 59 x 16	0,99	
26,5	46 x 80	0,71	150 x 35 x 32 x 45	5,95		-	-		46 x 165 x 69 x 16	1,28	
32	55 x 90	1,14	180 x 40 x 38 x 50	9,81		-	-		55 x 190 x 84 x 16	1,81	
36	60 x 110	1,57	200 x 45 x 45 x 60	13,55		-	-		60 x 219 x 89 x 20	2,78	
40	70 x 120	2,53	220 x 45 x 50 x 70	16,36		-	-		70 x 244 x 104 x 20	3,87	
47	79 x 140	3,60	240 x 55 x 58 x 80	23,50		-	-		79 x 274 x 114 x 20	5,10	
57	90 x 120 x 95	3,67	285 x 65 x 70 x 90	39,30		220 x 50 x 70 x 90	17,43		90 x 255 x 115 x 20	5,08	
65	100 x 130 x 106	4,90	325 x 70 x 78 x 110	55,50		245 x 60 x 78 x 110	25,86		100 x 280 x 130 x 20	6,48	
75	105 x 145 x 114	5,51	370 x 80 x 88 x 120	82,00		275 x 70 x 88 x 120	38,03		105 x 305 x 140 x 20	7,31	

SAS SYSTEMS

Ankermutter EP gerade anchor nut EP flat			Ankermutter EP ballig 30° bull nose nut EP 30°			Muffe EP standard coupler EP standard			Haltemutter EP fix nut EP		
											
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]		d x L [mm]	[kg]		SW x L x d [mm]	[kg]	
WR 2002 - Ø EP			WR 2963 - Ø EP			WR 3003 - Ø EP			WR 5005 - Ø EP		
18	41 x 70	0,62	41 x 70	0,60		36 x 120	0,69		30 x 22	0,08	
26,5	46 x 90	0,81	46 x 90	0,79		50 x 185	1,94		36 x 22	0,08	
32	55 x 100	1,30	55 x 100	1,27		60 x 220	3,33		41 x 22	0,09	
36	60 x 120	1,75	60 x 120	1,71		68 x 240	4,72		46 x 25	0,11	
40	70 x 130	2,77	70 x 130	2,70		70 x 270	5,26		50 x 25	0,12	
47	79 x 150	3,92	79 x 150	3,81		83 x 310	8,65		60 x 30	0,23	
57	90 x 145 x 95	4,59	90 x 145 x 95	4,46		95 x 270	9,32		85 x 40 x 90	1,01	
65	100 x 155 x 106	5,82	100 x 155 x 106	5,66		106 x 290	12,01		90 x 40 x 102	1,13	
75	105 x 180 x 114	7,60	105 x 180 x 114	6,96		114 x 320	14,15		105 x 50 x 114	1,92	

* Bzgl. Traglast und Einbau bitte Datenblatt auf der Homepage beachten | with regard to load capacity and installation, please note data sheet available on the homepage
** Aufgrund von Lagerungs- und Transportbedingungen kann Rostbildung nicht ausgeschlossen werden
Rust formation cannot be ruled out due to storage and transport conditions

SAS Glattstahlstäbe | SAS smooth bar



SAS Glattstahl mit kalt aufgerolltem Gewinde - rechtsgängig | SAS smooth bar with cold rolled thread - right hand thread

SAS 950 / 1050 Ø 32 - 36 mm | grade 150 | glatt | smooth

Ø _{NENN} / Ø _{NOM}	[mm]	32	36
c	[mm]	3	3
f _{p0,1k} /f _{yk} /A _{gt}		950 N/mm² / 1050 N/mm² / ≥ 7 %	
F _{yk} [F _{0,1k}]	[kN]	760	960
F _{pk}	[kN]	845	1070
A	[mm²]	804	1018
G	[kg/m]	6,31	7,99

SAS SYSTEMS

Ringmutter (Gebrauchslast des Rings max. 60 kN) ring nut (working load of ring max. 60 kN)			Spannmuffe für WS stressing coupler for WS		Übergangsmuffe transition coupler	
Ø [mm]	SW x L x L ₁ x d [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]
WS 2927 - Ø *			WS 8004 - Ø		WS 3004 - Ø	
32	55 x 125 x 59 x 16	1,22	60 x 190	2,74	60 x 200	2,94
36	60 x 149 x 64 x 20	1,86	65 x 230	3,80	68 x 235	4,47

* Bzgl. Traglast und Einbau bitte Datenblatt auf der Homepage beachten | with regard to load capacity and installation, please note data sheet available on the homepage

Zubehör | accessories

SAS SYSTEMS

Kugelbundmutter 55° dome nut 55°			Kugelbundmutter 55° mit Verpressnuten domed nut 55° with grout slots		Ankermutter gerade anchor nut flat		Ankermutter ballig 30° bull nose 30°	
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L [mm]	[kg]	SW x L [mm]	[kg]
WS 2001 - Ø			WS 2099 - Ø		WS 2002 - Ø		WS 2963 - Ø	
32	55 x 46 x 72	0,78	55 x 46 x 72	0,74	55 x 50	0,79	55 x 50	0,68
36	65 x 60 x 90	1,55	65 x 60 x 90	1,41	60 x 65	1,06	60 x 65	1,03

SAS SYSTEMS

Ankerplatte quadratisch 55° anchor plate square 55°			Ankerplatte rechteckig 55° anchor plate rectangular 55°		Ankerplatte gerade anchor plate flat	
Ø [mm]	a x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]	a x b x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]	a x t x d [mm]	[kg]
WS 2011 - Ø **			WS 2012 - Ø **		WS 2139 - Ø **	
32	180 x 40 x 45 x 72	9,50	140 x 180 x 40 x 45 x 72	7,24	180 x 40 x 38	9,82
36	200 x 45 x 49 x 92	12,95	150 x 220 x 50 x 49 x 92	11,70	200 x 45 x 45	13,57

SAS SYSTEMS

Ankerplatte Konus 30° anchor plate rectangular 30°			Muffe standard coupler standard		Haltemutter fix nut	
Ø [mm]	a x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	SW x L [mm]	[kg]
WS 1928 - Ø **			WS 3003 - Ø		WS 5005 - Ø	
32	180 x 40 x 38 x 50	9,81	60 x 110	1,74	41 x 15	0,08
36	200 x 45 x 45 x 60	13,55	68 x 160	3,25	46 x 15	0,09

SAS Gewindestäbe | SAS thread bar

Streckgrenze / Zugfestigkeit | yield stress / ultimate stress
Anwendungsbereiche | areas of application

Nenn- $\varnothing$
nom.- $\varnothing$

Strecklast
yield load

Bruchlast
ultimate load

Fläche
cross section area

Gewicht
weight

Dehnung
elongation

[mm]

[kN]

[kN]

[mm²]

[m/to]

[kg/m]

A_{gt} [%]

A₁₀ [%]

SAS 500 / 550 – grade 75



Bewehrungstechnik | reinforcing systems



Geotechnik | geotechnical systems

12	57	62	113	1123,6	0,89
14	77	85	154	826,4	1,21
16	100	110	201	632,9	1,58
20	160	175	314	404,9	2,47
25	245	270	491	259,7	3,85
28	310	340	616	207,0	4,83
32	405	440	804	158,5	6,31
36	510	560	1020	125,2	7,99
40	630	690	1260	101,3	9,87
43	726	799	1452	87,7	11,40
50	980	1080	1960	64,9	15,40

6

10

SAS 555 / 700 – grade 80

57,5	1441	1818	2597	49,1	20,38
------	------	------	------	------	-------

5

SAS 555 / 700 – grade 80

63,5	1760	2215	3167	40,2	24,86
------	------	------	------	------	-------

5

SAS 500 / 550 – grade 75

75	2209	2430	4418	28,8	34,68
----	------	------	------	------	-------

5

Alternativ SAS 550 / 620 erhältlich | alternative SAS 550 / 620 available

SAS 450 / 700 – grade 60



Bergbau | mining

16	93	145	207	617,3	1,62
25	220	345	491	259,7	3,85

(A_s) 15

(A_s) 20

SAS 650 / 800 – grade 90



Bergbau | mining

22	247	304	380	335,6	2,98
25	319	393	491	259,7	3,85
28	400	493	616	207,0	4,83
30	460	565	707	180,2	5,55

(A_s) 18

SAS 670 / 800 – grade 97



Geotechnik | geotechnical systems



Ankerteknik | tunneling & mining



Hochfeste Bewehrung | high-strength reinforcement

18	170	204	254	500,0	2,00
22	255	304	380	335,6	2,98
25	329	393	491	259,7	3,85
28	413	493	616	207,0	4,83
30	474	565	707	180,2	5,55
35	645	770	962	132,5	7,55
43	973	1162	1452	87,7	11,40
50	1315	1570	1963	64,9	15,40
57,5	1740	2077	2597	49,1	20,38
63,5	2122	2534	3167	40,2	24,86
75	2960	3535	4418	28,8	34,68

5

10

SAS 950 / 1050 – grade 150



Spanntechnik | post-tensioning systems



Geotechnik | geotechnical systems

18	230	255	241	510,2	1,96
26,5	525	580	551	223,2	4,48
32	760	845	804	153,1	6,53
36	960	1070	1020	120,9	8,27
40	1190	1320	1257	97,9	10,21
47	1650	1820	1735	70,9	14,10

5

7

SAS 835 / 1035 – grade 150



Geotechnik | geotechnical systems

57	2155	2671	2581	47,7	20,95
65	2780	3447	3331	36,9	27,10
75	3690	4572	4418	27,9	35,90

4

SAS 900 / 1100 FA – grade 160 FA



Schalungstechnik | formwork ties

15	159	195	177	694,4	1,44
20	283	345	314	390,6	2,56
26,5	495	606	551	223,2	4,48

3

7

2

SAS 900 / 1050 FC – grade 150 FC



Schalungstechnik | formwork ties

15	159	186	177	694,4	1,44
20	283	330	314	390,6	2,56

3

7

SAS 950 / 1050 E – grade 150

26,5	525	580	551	223,2	4,48
------	-----	-----	-----	-------	------

5

7

SAS 750 / 875 FS – kaltgerollt | cold rolled – grade 120 FS



Schalungstechnik | formwork ties

12,5	90	120	132,5	961,5	1,04
15	142	165	189	675,7	1,48
20	245	285	326	390,6	2,56

2

5,5

Zubehör für alle Abmessungen und Anwendungen lieferbar | accessories for all dimensions and applications available