




SAH
Stahlwerk Annahütte

SAS Bewehrungssystem Gewindestahl - Muffe

SAS Reinforcingsystem thread bar - coupler


SAS SYSTEMS



MAX AICHER

Vorteile Bewehrungssystem Gewindestahl - Muffe

advantages of reinforcing thread bar coupling system



- ✓ Muffe und Stab in höchster Qualität aufeinander abgestimmt
- ✓ Endlos schraubbares, robustes und baustellen-gerechtes Grobgewinde
- ✓ Vollstoß (100%) in einer Ebene zulässig
- ✓ Stahllängen werden individuell zugeschnitten und gebogen
- ✓ Sonderausführungen möglich (z.B. Verzinken von Stahl und Zubehör)
- ✓ Zulassungen in diversen Europäischen Ländern für Stabdurchmesser 12 mm bis 50 mm verfü-gar
- ✓ Zugelassen für außergewöhnliche Lastfälle wie z.B. zur Verwendung in Kernkraftwerken
- ✓ Umwandlung aller Systeme in SAS 500 möglich
- ✓ Einfache Handhabung und günstig


- ✓ *thread bars and coupler coordinated in highest quality*
- ✓ *screwable thread ribs along full length of the bar, robust, site-proven self-cleaning thread*
- ✓ *mechanical thread bar splicing allow 100 % in one section*
- ✓ *individual customized bar lengths available*
- ✓ *hot-dip galvanized bars as well as accessories are available*
- ✓ *approvals for thread bar diameter 12 - 50 mm available in several European countries*
- ✓ *approved for extreme load cases e.g. like the using in nuclear power plants*
- ✓ *SAS 500 reinforcing thread bar coupling systems replaces many other bar connection systems*
- ✓ *easy handling and cost effective*

Vorteile gegenüber Feingewinde:

- ✓ unempfindliches Grobgewinde, kann nicht beschädigt werden.
- ✓ Selbstreinigungseffekt
- ✓ Kürzen und Verlängern des Gewindestahls problemlos möglich
- ✓ keine teuren Sondermuffen oder Adapter erforderlich (z.B. für gekrüpfte Stützen-eisen)
- ✓ Montage trotz Winkelabweichung bis zu 3,5 ° leicht durchführbar

advantages compared to fine metric thread:

- ✓ *robust thread can not be damaged*
- ✓ *selfcleaning effekt*
- ✓ *cutting or extension possible at any position of the bar*
- ✓ *no need of expensive special couplers (e.g. for coupling bended bars)*
- ✓ *installation possible up to a bar inclination of 3,5°*



- ✓ Benutzerfreundlich integriert in den Konstruk-tions- und Bewehrungsprogrammen, wie

- ✓ user-optimized integration into the construction and reinforcing programs, as

DICAD

GLASER
-isb cad-
a NEMETSCHEK Company

NEMETSCHEK
Allplan


Muffen - Stab - System

thread bar coupling system

Einsparung an Platz und Material
saving space and material




Verwendung der SAS Muffenverbindung anstatt eines Überlappungsstoßes.
Using SAS coupler connection instead fo lap splices.



Verwendung der SAS Endverankerung anstatt eines geraden Verankerungsstabes oder Hakens.
Using SAS end anchorage instead of hook or long straight bar.



Muffenverbindung für gerade Anschlussstäbe
coupler connection for straight connecting bars

Sechskantmuffe für gebogene Anschlussstäbe
hexagonal coupler for bent connecting bars



Sechskantmuffe für Verdindunge mit Aussparungskegel
connectin bar with hexagonal coupler & recess cone


Endverankerung
end anchorage



Projekt: Ten Park Museum, Miami
 project: Ten Park Museum, Miami




Projekt: 432 Park Avenue, New York
 project: 432 Park Avenue, New York



Projekt: Kernkraftwerk, Gösgen
 project: Nuclear power plant, Gösgen

SAS Gewindestäbe | *SAS thread bars*



SAS Gewindestab warmgewalzt, Rippenstahl - linksgängig | *SAS thread bar hot rolled, ribbed - left hand thread*

SAS 500 / 550 Ø 12 - 50 mm | *grade 75*

Ø _{NENN} / Ø _{NOM}	[mm]	12	14	16	20	25	28	32	36	40	43	50
max d _A	[mm]	14	16	19	23	29	32	36	41	45	48	56
c	[mm]	7	7,5	8	10	12,5	14	16	18	20	21,5	26

$f_{yk} (f_{0,2k}) / f_{tk} / A_{gt}^{1)}$ 500 N/mm² / 550 N/mm² / ≥ 6 %

F _{yk} (F _{0,2k})	[kN]	57	77	100	160	245	310	405	510	630	726	980
F _{tk}	[kN]	62	85	110	175	270	340	440	560	690	799	1080
A	[mm²]	113	154	201	314	491	616	804	1020	1260	1452	1960
G	[kg/m]	0,89	1,21	1,58	2,47	3,85	4,83	6,31	7,99	9,87	11,40	15,40

SAS 550 / 620 Ø 12 - 50 mm | *grade 75*

Ø _{NENN} / Ø _{NOM}	[mm]	12	14	16	20	25	26	28	30	32	36	40	43	50
max d _A	[mm]	14	16	19	23	29	30	32	34	36	41	45	48	56
c	[mm]	7	7,5	8	10	12,5	13	14	15	16	18	20	21,5	26

$f_{yk} (f_{0,2k}) / A_{gt}^{1)}$ 550 N/mm² / 620 N/mm² ≥ 6 %

F _{yk} (F _{0,2k})	[kN]	62	85	110	175	270	290	340	390	440	560	690	799	1080
F _{tk} =1,08 x F _{yk}	[kN]	67	92	119	189	292	313	367	421	475	605	745	862	1166
A	[mm²]	113	154	201	314	491	531	616	707	804	1020	1260	1452	1960
G	[kg/m]	0,89	1,21	1,58	2,47	3,85	4,17	4,83	5,55	6,31	7,99	9,87	11,40	15,40

¹⁾ Prozentuale Gesamtdehnung bei Höchstlast | *Percentage total elongation at maximum force*
Die Gewichtsangaben von Stab und Zubehör sind Mittelwerte. Die tatsächlichen Gewichte können aufgrund von Fertigungstoleranzen abweichen.
Weight specifications of bar and accessories are average values. The actual values may deviate due to fabrication tolerances.

Zubehör | *accessories*

SAS SYSTEMS

Ankermutter anchor nut			Ankermutter lang anchor nut long		Ankermutter mit Bund anchor nut with flange		Ankerplatte gerade anchor plate flat	
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	a x t x d [mm]	[kg]
T 2002 - Ø			T 2024 - Ø		T 2163 - Ø		T 2139 - Ø	
12	22 x 25	0,10	22 x 35	0,08	-	-	50 x 8 x 16	0,14
14	27 x 35	0,12	27 x 45	0,16	-	-	50 x 8 x 18	0,14
16	32 x 40	0,20	32 x 50	0,25	-	-	50 x 8 x 20	0,15
20	36 x 45	0,27	32 x 65	0,25	-	-	70 x 12 x 25	0,42
25	41 x 50	0,34	41 x 75	0,52	-	-	90 x 15 x 30	0,87
26	46 x 50	0,45	41 x 80	0,56	-	-	100 x 15 x 33	1,08
28	46 x 55	0,48	41 x 85	0,48	-	-	100 x 15 x 33	1,08
30	50 x 60	0,65	46 x 90	0,77	-	-	120 x 20 x 36	2,10
32	55 x 60	0,78	50 x 90	0,90	-	-	120 x 20 x 40	2,06
36	60 x 65	1,00	55 x 95	1,17	-	-	150 x 30 x 44	4,94
40	65 x 70	1,19	60 x 100	1,30	65 x 70 x 85	1,20	150 x 30 x 47	4,89
43	70 x 75	1,51	-	-	70 x 80 x 90	1,81	160 x 40 x 50	7,42
50	79 x 90	2,17	79 x 120	3,00	80 x 85 x 100	2,35	190 x 45 x 58	11,82

SAS SYSTEMS

Ankerplatte gerade klein anchor plate flat small			Kontermutter lang lock nut long		Kontermutter kurz lock nut short		Ankerstück anchor piece	
Ø [mm]	a x t x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]
T 2008 - Ø			T 2003 - Ø		T 2040 - Ø		T 2073 - Ø	
12	40 x 6 x 16	0,06	19 x 20	0,04	19 x 13	0,03	-	-
14	-	-	27 x 25	0,09	27 x 15	0,06	-	-
16	50 x 8 x 20	0,10	32 x 30	0,15	32 x 20	0,10	30 x 33 x 50	0,25
20	60 x 10 x 25	0,16	32 x 40	0,16	32 x 20	0,09	36 x 40 x 70	0,43
25	70 x 12 x 30	0,40	41 x 40	0,25	41 x 20	0,14	41 x 45 x 70	0,50
26	-	-	41 x 45	0,35	41 x 25	0,20	41 x 50 x 90	0,70
28	85 x 14 x 33	0,70	41 x 45	0,26	41 x 25	0,15	46 x 50 x 90	0,77
30	-	-	50 x 50	0,55	50 x 30	0,35	50 x 55 x 95	1,00
32	100 x 15 x 38	1,00	50 x 50	0,47	50 x 30	0,30	50 x 60 x 100	1,40
36	-	-	55 x 55	0,85	55 x 30	0,40	60 x 65 x 110	1,64
40	120 x 17 x 47	1,69	60 x 65	0,85	60 x 35	0,45	65 x 70 x 120	2,10
43	-	-	70 x 65	1,31	70 x 40	0,80	70 x 80 x 130	2,43
50	150 x 20 x 58	3,12	79 x 80	2,10	79 x 50	1,30	80 x 85 x 150	3,88

Zubehör | accessories

SAS SYSTEMS

Kugelbundmutter 55°
domed nut 55°

Ø [mm]

SW x L x d [mm]

[kg]

Ankerplatte Konus 55°
anchor plate cone 55°

a x t x d₁ x d₂ [mm]

[kg]

Kalottenmutter 30°
dome nut 30°

SW x L x d [mm]

[kg]

Ankerplatte ballig 30°/55°
domed washer 30°/55°

a x L x t x d [mm]

[kg]

T 2044 - Ø			T 2011 - Ø			T 2944 - Ø			T 2132 - Ø		
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	27 x 33 x 35	0,11	60 x 10 x 25 x 33	0,24	-	-	-	150 x 25 x 10 x 22	1,77		
20	36 x 42 x 49	0,30	70 x 12 x 30 x 44	0,37	36 x 40 x 51	0,30		150 x 25 x 10 x 26	1,76		
25	41 x 45 x 55	0,35	90 x 15 x 35 x 49	0,81	41 x 45 x 54	0,32		150 x 25 x 10 x 34	1,74		
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	41 x 54 x 62	0,45	100 x 15 x 40 x 54	0,99	41 x 50 x 58	0,38		200 x 25 x 10 x 34	3,11		
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	46 x 57 x 70	0,60	120 x 20 x 52 x 60	1,91	50 x 60 x 62	0,70		200 x 27 x 12 x 40	3,70		
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	60 x 70 x 88	1,50	150 x 30 x 65 x 76	4,48	65 x 70 x 85	1,79		200 x 42 x 20 x 53	5,90		
43	70 x 80 x 100	2,12	160 x 40 x 75 x 93	6,54	-	-		-	-		
50	80 x 85 x 107	2,57	190 x 45 x 83 x 96	10,78	80 x 85 x 100	2,96		-	-		

SAS SYSTEMS

Ankermutter ballig 30°
bull nose nut 30°

Ø [mm]

SW x L x d [mm]

[kg]

Ankerplatte Konus 30°
anchor plate cone 30°

a x t x d₁ x d₂ [mm]

[kg]

Anschweißstück
welding bolt

d x L [mm]

[kg]

Anschweißstück SW
welding bolt hexagonal

SW x L x d [mm]

[kg]

T 2963 - Ø			T 1928 - Ø			T 3022 - Ø			T 3026 - Ø		
12	22 x 25	0,05	50 x 8 x 16 x 26	0,14	30 x 30	0,12		32 x 40	0,21		
14	27 x 35	0,12	50 x 8 x 18 x 28	0,14	36 x 40	0,24		36 x 50	0,34		
16	32 x 40	0,18	60 x 8 x 20 x 30	0,20	40 x 45	0,33		41 x 55	0,48		
20	36 x 45	0,25	70 x 12 x 25 x 35	0,41	45 x 50	0,44		46 x 65	0,70		
25	41 x 50	0,33	90 x 15 x 30 x 40	0,87	50 x 55	0,55		50 x 75	0,89		
26	46 x 50	0,42	100 x 15 x 33 x 45	1,07	50 x 55	0,53		50 x 75	0,89		
28	46 x 55	0,47	100 x 15 x 33 x 45	1,07	55 x 60	0,73		55 x 85	1,21		
30	50 x 60	0,61	120 x 20 x 36 x 46	2,09	60 x 65	1,02		60 x 90	1,20		
32	55 x 60	0,75	120 x 20 x 40 x 50	2,06	60 x 65	0,91		60 x 90	1,20		
36	60 x 65	0,94	150 x 30 x 44 x 59	4,92	70 x 70	1,45		70 x 95	1,20		
40	65 x 70	1,15	150 x 30 x 47 x 60	4,88	80 x 80	2,11		79 x 100	2,66		
43	70 x 75	1,47	160 x 40 x 58 x 78	7,16	90 x 90	3,07		80 x 100 x 90	3,11		
50	79 x 90	2,15	190 x 45 x 58 x 75	11,79	90 x 90	2,77		90 x 120 x 100	4,51		

Zubehör | accessories

SAS SYSTEMS

Muffe standard
coupler standard

Ø [mm]

d x L [mm]

[kg]

Gewindemuffe
thread coupler

d x d_A x L [mm]

[kg]

Kontaktmuffe
contact coupler

d x L [mm]

[kg]

Sechskantmuffe lang
hexagonal coupler long

SW x L [mm]

[kg]

T 3003 - Ø			T 3087 - Ø			T 3006 - Ø			T 3010 - Ø		
12	22 x 60	0,11	-	-	-	-	-	22 x 80	0,20		
14	27 x 75	0,22	-	-	-	-	-	27 x 100	0,34		
16	32 x 90	0,37	26,5 x 31 x 90	0,27	27 x 65	0,17		32 x 120	0,60		
20	36 x 105	0,52	32 x 37 x 105	0,40	32 x 70	0,25		32 x 140	0,55		
25	40 x 115	0,62	40 x 46 x 115	0,68	36 x 80	0,30		41 x 160	1,10		
26	45 x 120	0,80	47 x 53 x 120	1,13	36 x 80	0,30		41 x 170	1,10		
28	45 x 125	0,85	47 x 53 x 125	1,09	40 x 85	0,40		41 x 180	1,05		
30	50 x 135	1,37	47 x 53 x 135	1,10	45 x 90	0,60		50 x 180	1,75		
32	52 x 140	1,32	57 x 64 x 140	1,93	45 x 90	0,50		50 x 180	1,76		
36	60 x 150	2,10	57 x 64 x 150	1,78	50 x 120	1,25		60 x 190	2,75		
40	65 x 160	2,34	65 x 72 x 160	2,52	54 x 120	0,82		65 x 210	3,67		
43	80 x 170	4,49	75 x 82 x 170	3,79	60 x 130	1,19		70 x 220	4,46		
50	80 x 200	4,49	-	-	63 x 160	1,09		79 x 240	5,97		

SAS SYSTEMS

Muffe standard mit Mittelstopp
coupler standard with center stop

Ø [mm]

d x L [mm]

[kg]

Gewindemuffe mit Mittelstopp
thread coupler with center stop

d x d_A x L [mm]

[kg]

Reduziermuffe
reducing coupler

Ø x d x L [mm]

[kg]

Spannschloss
turnbuckle


SW x L x d [mm]

[kg]

T 3002 - Ø			T 3086 - Ø			T 3102 - Ø			T 3105 - Ø		
12	22 x 60	0,12	-	-	-	-	-	32 x 126	0,65		
14	27 x 75	0,23	-	-	-	-	-	32 x 138	0,66		
16	32 x 90	0,38	26,5 x 31 x 90	0,28	16/14 x 32 x 120	0,55		36 x 150	0,92		
20	36 x 105	0,54	32 x 37 x 105	0,42	20/16 x 36 x 130	0,65		41 x 175	1,28		
25	40 x 115	0,65	40 x 46 x 115	0,71	25/20 x 40 x 150	0,84		46 x 190	1,64		
26	45 x 120	0,83	47 x 53 x 120	1,16	26/20 x 40 x 155	0,88		50 x 205	2,17		
28	45 x 125	0,89	47 x 53 x 125	1,12	28/26 x 45 x 170	1,20		50 x 205	2,04		
30	50 x 135	1,41	47 x 53 x 135	1,14	30/28 x 50 x 180	1,62		60 x 225	3,58		
32	52 x 140	1,37	57 x 64 x 140	1,98	32/30 x 52 x 185	1,72		60 x 225	3,41		
36	-	-	-	-	36/32 x 60 x 205	2,61		70 x 250	5,39		
40	-	-	-	-	40/36 x 65 x 215	3,26		79 x 270	7,31		
43	-	-	-	-	43/40 x 80 x 225	5,93		90 x 290 x 105	13,46		
50	-	-	-	-	50/40 x 80 x 240	6,00		100 x 310 x 115	16,89		


SAS SYSTEMS

Muffe mit Drehsicherung
coupler with set screws




Ø [mm] d x L [mm] [kg]

Spreizdübel
expansion shell



d x L [mm] [kg]

Ringmutter
ring nut




SW x L x L₁ x d [mm] [kg]

T 3020 - Ø			T 2136 - Ø		T 2927 - Ø	
12	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	32 x 110 x 54 x 16	0,58
16	-	-	32 x 92	0,22	32 x 110 x 54 x 16	0,57
20	-	-	39 x 109	0,44	36 x 120 x 59 x 16	0,67
25	-	-	49 x 121	0,60	41 x 130 x 64 x 16	0,77
26	-	-	-	-	-	-
28	45 x 125	0,82	49 x 121	0,60	46 x 145 x 74 x 16	0,97
30	-	-	-	-	-	-
32	52 x 140	1,35	59 x 149	1,00	55 x 165 x 89 x 16	1,34
36	60 x 150	1,94	-	-	-	-
40	65 x 160	2,35	-	-	65 x 193 x 103 x 20	2,10
43	80 x 170	4,41	-	-	70 x 200 x 105 x 20	2,56
50	80 x 200	4,50	-	-	79 x 232 x 122 x 20	3,29


SAS SYSTEMS

Haltering
fix ring




Ø [mm] d x L [mm] [kg]

Verschlussstöpsel
inner cap




d₁ x d₂ x h [mm] [kg]

Aussparungskegel
recess cone



d₁ x d₂ x L [mm] [kg]

Nagelplatte
nail plate




d x L [mm] [kg]

T 5003 - Ø			T 5025 - Ø		T 5050 - Ø		T 5979 - Ø	
12	-	-	12 x 19 x 7	0,01	36 x 42 x 40	0,02	36 x 20	0,01
14	-	-	14 x 19 x 7	0,01	41 x 49 x 49	0,03	42 x 20	0,01
16	-	-	16 x 25 x 9	0,01	48 x 58 x 64	0,05	48 x 25	0,01
20	-	-	20 x 25 x 9	0,01	50 x 62 x 74	0,07	48 x 30	0,01
25	-	-	25 x 30 x 9	0,01	63 x 76 x 78	0,10	58 x 35	0,02
26	-	-	26 x 31 x 9	0,01	-	-	58 x 35	0,02
28	-	-	28 x 35 x 9	0,01	74 x 89 x 89	0,14	58 x 40	0,02
30	-	-	30 x 35 x 9	0,01	-	-	68 x 45	0,03
32	-	-	32 x 37 x 9	0,01	77 x 93 x 98	0,14	68 x 45	0,03
36	50 x 25	0,15	36 x 42 x 9	0,01	-	-	-	-
40	55 x 25	0,18	40 x 48 x 10	0,01	-	-	-	-
43	65 x 25	0,33	-	-	-	-	-	-
50	65 x 30	0,25	50 x 58 x 10	0,01	-	-	-	-


SAS SYSTEMS

Ankermutter EP gerade
anchor nut EP flat




Ø [mm] SW x L x d [mm] [kg]

Ankermutter EP lang
anchor nut EP long




SW x L [mm] [kg]

Ankermutter EP ballig 30°
bull nose nut EP 30°



SW x L x d [mm] [kg]

Kontermutter EP lang
lock nut EP long




SW x L x d [mm] [kg]

T 2002 - Ø EP			T 2024 - Ø EP		T 2963 - Ø EP		T 2003 - Ø EP	
12	22 x 30	0,06	22 x 35	0,08	22 x 30	0,06	19 x 25	0,05
14	27 x 40	0,14	27 x 45	0,16	27 x 40	0,14	27 x 30	0,12
16	32 x 50	0,25	32 x 50	0,25	32 x 50	0,24	32 x 35	0,18
20	36 x 55	0,31	32 x 65	0,26	36 x 55	0,31	32 x 45	0,19
25	41 x 60	0,40	41 x 75	0,51	41 x 60	0,40	41 x 50	0,35
26	46 x 60	0,57	41 x 80	0,52	-	-	41 x 55	0,36
28	46 x 65	0,55	41 x 85	0,49	46 x 65	0,55	41 x 55	0,31
30	50 x 75	0,79	46 x 90	0,71	-	-	50 x 60	0,63
32	55 x 75	0,97	50 x 90	0,87	55 x 75	0,96	50 x 60	0,57
36	60 x 80	1,22	55 x 95	1,08	60 x 80	1,18	55 x 65	1,01
40	65 x 85	1,43	60 x 100	1,31	65 x 85	1,43	60 x 75	1,00
43	70 x 90	1,81	-	-	70 x 90	1,77	70 x 75	1,51
50	79 x 105	2,71	79 x 120	2,97	79 x 105	2,62	79 x 95	2,50


SAS SYSTEMS

Kontermutter EP kurz
lock nut EP short




Ø [mm] SW x L x d [mm] [kg]

Muffe EP standard
coupler EP standard




d x L [mm] [kg]

Kontaktmuffe EP
contact coupler EP



d x L [mm] [kg]

Sechskantmuffe EP lang
hexagonal coupler EP long



SW x L [mm] [kg]

T 2040 - Ø EP			T 3003 - Ø EP		T 3006 - Ø EP		T 3010 - Ø EP	
12	19 x 20	0,03	22 x 75	0,15	-	-	22 x 80	0,17
14	27 x 25	0,09	27 x 90	0,32	-	-	27 x 100	0,34
16	32 x 30	0,15	32 x 105	0,46	-	-	32 x 120	0,60
20	32 x 40	0,17	36 x 120	0,59	32 x 70	0,25	32 x 140	0,56
25	41 x 40	0,28	40 x 135	0,71	36 x 80	0,30	41 x 160	1,10
26	41 x 45	0,29	45 x 140	1,06	36 x 80	0,24	41 x 170	1,11
28	41 x 45	0,41	45 x 145	0,97	40 x 85	0,40	41 x 200	1,22
30	50 x 50	0,52	50 x 155	1,38	45 x 90	0,53	50 x 180	1,89
32	50 x 50	0,50	52 x 160	1,49	45 x 90	0,50	50 x 180	1,75
36	55 x 55	0,73	60 x 170	2,30	50 x 120	0,74	60 x 190	2,90
40	60 x 65	0,85	65 x 190	3,07	54 x 120	0,90	65 x 210	3,66
43	70 x 65	1,30	80 x 200	5,28	60 x 130	1,18	70 x 220	4,44
50	79 x 80	2,10	80 x 235	5,60	64 x 160	1,35	79 x 240	5,95


Muffenverbindung

coupler connection

Anschlussstab ist längs verschiebbar und frei drehbar.
Connecting bar is lengthwise moveable and rotatable.

T 3003
Muffe standard
coupler standard


T 2003 (T 2040)
Kontermutter
lock nut



Anschlussstab ist längs verschiebbar und nicht frei drehbar
Connecting bar is lengthwise moveable and not rotatable

T 3010
Sechskantmuffe
hexagonal coupler


T 2003 (T 2040)
Kontermutter
lock nut



Anschlussstab ist weder längs verschiebbar noch frei drehbar
Connecting bar is neither moveable nor rotatable

T 3105
Spannschloss
turnbuckle


T 2003 (T2040)
Kontermutter
lock nut



Verbindung unterschiedlicher Stabdurchmesser
Connecting of different bar diameters


T 3102
Reduziermuffe
reducing coupler

T 2003 (T2040)
Kontermutter
lock nut



Verbindung von Druckstäben
Connecting of compression bars

T 3006
Kontaktmuffe
contact coupler




Endverankerung

end anchorage

Endverankerung unter Zuglast
End anchorage under tensile load

T 2073
Ankerstück
anchor piece


T 2040
Kontermutter kurz
lock nut



T 2002
Ankermutter
anchor nut

T 2139
Ankerplatte
anchor plate


T 2040
Kontermutter kurz
lock nut short



Endverankerung unter Drucklast
end anchorage under compression load

T 2040
Kontermutter kurz
lock nut short


T 2073
Ankerstück
anchor piece



T 2040
Kontermutter kurz
lock nut short

T 2139
Ankerplatte
anchor plate


T 2002
Ankermutter
anchor nut



Endverankerung unter Wechsellast
end anchorage under alternating load

T 2002
Ankermutter
anchor nut


T 2073
Ankerstück
anchor piece



T 2002
Ankermutter
anchor nut

T 2139
Ankerplatte
anchor plate

T 2002
Ankermutter
anchor nut




Abhängung (Stab ist nicht fixiert)
suspension (thread bar is not fixed)

T 2002
Ankermutter
anchor nut

T 2003
Kontermutter lang
lock nut long

T 2139
Ankerplatte gerade
anchor plate flat




Aufgesetzte Endverankerung (Stab ist fixiert)
external end anchorage (thread bar is fixed)


T 2040
Kontermutter kurz
lock nut short

T 2002
Ankermutter
anchor nut

T 2139
Ankerplatte gerade
anchor plate flat



gerader Stab / straight bar




Bei Verwendung der SAS Endverankerung ist keine Verankerungslänge notwendig ($\alpha_a = 0$), wenn die Zusatzbewehrung nach Zulassung eingehalten wird. Die Lastabtragung erfolgt über die Flächenpressung der Ankerplatte bzw. des Ankerstückes.

By using SAS end anchorage no bond length is necessary ($\alpha_a = 0$), if the additional reinforcing according approval is used. The load will be transferred due to the contact pressure of anchor plate or anchor piece.

T 2040

Verwendung der Kontermutter, kurz


using lock nut, short



T 2003

Verwendung der Kontermutter, lang


using lock nut, long



T 2003

Verwendung der Kontermutter, lang


using lock nut, long



T 3006

Verwendung der Kontaktmuffe


using contact coupler



Halbmuffenstoß <i>coupling bar</i>	Typ HMS <i>type HMS</i>	Anschlussstab <i>connecting bar</i>	Typ AS <i>type AS</i>
---------------------------------------	----------------------------	--	--------------------------




Halbmuffenstab, gebogen <i>hook extension bar</i>	Typ HMSG <i>type HMSG</i>	Anschlussstab <i>connecting bar</i>	Typ AS <i>type AS</i>
--	------------------------------	--	--------------------------



Doppelmuffenstab <i>fitting bar</i>	Typ DMS <i>type DMS</i>	Anschlussstäbe (2 Stück) <i>connecting bars (2 pieces)</i>	Typ AS <i>type AS</i>
--	----------------------------	---	--------------------------



Halbmuffenstab, Schlaufe <i>loop bar</i>	Typ HMSS <i>type HMSS</i>	Anschlussstäbe (2 Stück) <i>connecting bars (2 pieces)</i>	Typ AS <i>type AS</i>
---	------------------------------	---	--------------------------




Endverankerungsstab <i>end anchorage bar</i>	Typ EVS <i>type EVS</i>	Endverankerung vorgekontert <i>end anchorage bar torqued</i>	Typ EVV <i>type EVV</i>
---	----------------------------	---	----------------------------




Legende
legend

- L_M = Länge Muffenstab inkl. 1/2 Muffenlänge / *length of coupling bar incl. 1/2 coupler length*
- L_S = Länge Stab / *length of connectig bar*
- X = Schenkellänge / *side length*
- Y = Außenmaß bei Schlaufen / *overall dimension of loop*
- d_{Br} = Biegerollendurchmesser / *bending roll diameter*
- alle Maße sind Außenmaße / *all dimensions are overall dimensions*

Stützenverjüngung
tapered column




Anschluss: Unterzüge, Decken, Rahmenecken
connection: beam, roof, frame corner



Einfach und günstig - ohne Positionsmuffe!
Simple and low cost - without position coupler!

Mindestabmessungen beim Biegen
Minimum dimensions for bending



E = A + B + d_{Br} / 2 + d_s [mm]

Ø [mm]	A [mm]	B [mm]	d _{Br} = 4 x d _s	d _{Br} = 7 x d _s	d _{Br} = 10 x d _s	d _{Br} = 15 x d _s	d _{Br} = 20 x d _s
12	80	24	140	158	176	206	236
14	90	28	160	181	202	237	272
16	110	32	185	209	233	273	315
20	125	40	-	255	285	335	385
25	135	50	-	397,5	335	397,5	460
28	150	56	-	332	374	444	514
32	170	64	-	378	426	506	586

Kontermomente torque moments													
Ø [mm]	12	14	16	20	25	26	30	28	32	36	40	43	50
Drehmoment ¹⁾ torque moment [kNm]	0,08	0,15	0,20	0,40	0,70	0,80	1,20	0,95	1,60	2,70	2,90	5,00	8,00
Konterart kind of torquing	manuell mit Drehmomentschlüssel hand operated torque wrench								hydraulisch Kontern mit Kontergerät hydraulic torque wrench				

¹⁾ Standardwert (weitere Werte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Zulassungen)
¹⁾ standard value (for further values please check the approvals)


Zur Schlupfminderung sind SAS Muffenverbindungen und Endverankerungen mit definierten Kontermo-
menten zu kontern.
For reducing slip the SAS coupler connections and end anchorages are to torque with a defined torque mo-
ment.

Stababstände
bar distances

Mindestabstand für Muffenstöße
minimal bar distance for coupler connection



Mindestabstand für Muffenstöße
minimal bar distance for co upler connection



Erforderlicher Achsabstand c_{kont} für das Kontern ohne
Längenversatz
required distance c_{kont} for torquing without length offset

Erforderlicher Achsabstand c'_{kont} für das Kontern mit
Längenversatz
required distance c'_{kont} for torquing with length offset


Achsabstände für Muffenstöße [mm] / centre distance for coupler connection [mm] für Stabdurchmesser / for bar diameter		12	14	16	20	25	28	32	40	50
Erforderlicher Achsabstand required centre distance	C _{DIN}	42	47	52	56	65	73	84	105	130
	C' _{DIN}	37	41	44	48	58	65	74	93	115
Erforderlicher Achsabstand für das Kontern (30°) required centre distance for torquing (30°)	C _{30°}	55	55	55	55	70	70	90	100	130
	C' _{30°}	50	50	50	50	60	60	80	90	115
Erforderlicher Achsabstand für das Kontern (60°) required centre distance for torquing (60°)	C _{60°}	90	90	90	90	110	120	130	130	160
	C' _{60°}	85	85	85	85	100	110	120	120	145

SAS Kelebesystem MABOND
SAS Glue System MABOND



Bestandteile / components
Kleberkartusche Mabond / glue cartridge Mabond
Mischwendel / satic mixer
Auspresspistole / coaxial gun


Geklebte Verbindung mit Standardmuffe T 3003 oder Gewindemuffe T3087
Glued connection with standard coupler T3003 or Thread bar coupler T3087



Anschlussstab ist drehbar und längs verschiebbar
connecting bar is lengthwise moveable and rotatable

Geklebter Halbmuffenstoß mit Standardmuffe (Mittelstopp) T3002 oder T3086
Glued pre-assembled connection with standard coupler (middlestop) T3002 or T3086

Die vorgefertigten Halbmuffenstäbe sind auch geklebt erhältlich
pre-assembled coupling bars also available as glued connection



Anschlussstaß ist drehbar und längs verschiebbar
connecting bar is lengthwise moveable and rotatable

Kontermomente für geklebte Muffenverbindungen
Torque moments for glued coupler connetion

Ø [mm]		12	14	16	20	25	26	28	30	32	36	40	43	50
nach DIBT Zulassung acc. DIBT approval	Drehmoment torque moment [kNm]	0,08	0,15	0,20	0,40	0,60	-	0,60	-	0,70	-	-	-	-
nach BMVIT Zulassung acc. BMVIT approval	Drehmoment torque moment [kNm]	0,20	0,30	0,30	0,40	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70	0,80	0,80	1,00	1,00

Gebrauchshinweise: Klebermenge
Directions for use: amount of glue

Stab - Ø bar - Ø	Standardmuffenstoß Coupler connection T3003 oder T3087		Halbmuffenstoß pre coupled connection T3002 oder T3086	
	Klebermenge Amount of glue	Pumpenhübe Strokes of pump	Klebermenge Amount of glue	Pumpenhübe Strokes of pump
[mm]	[ml]	[-]	[ml]	[-]
12	3,2	0,5	1,6	0,3
14	4,8	0,8	2,4	0,4
16	6,5	1,0	3,3	0,5
20	11,3	1,8	5,7	0,9
25	13,0	2,0	6,5	1,0
26 *	14,6	2,3	7,3	1,1
28	16,3	2,5	8,1	1,3
30 *	19,5	3,0	9,8	1,5
32	22,8	3,5	11,4	1,8
36 *	29,3	4,5	-	-
40 *	35,8	5,5	-	-
43 *	45,5	7,0	-	* nur BMVIT Zulassung * only BMVIT approval
50 *	65,0	10,0	-	

Gebrauchshinweise: Verarbeitungszeit
Directions for use: processing time

Temperatur Temperature	Verarbeitungszeit Processing time	Minimale Aushärtezeit min. curing time
[°C]	[min]	
+40	1.4	15 min
+35 to +39	1.4	20 min
+30 to +34	2	25 min
+20 to +29	4	45 min
+10 to +19	6	1:20 h
+5 to +9	12	2:00 h
0 to +4	20	3:00 h
-4 to -1	45	5:30 h
-5	90	5:30 h

Bei feuchter Muffenverbindung muss die minimale Aushärtungszeit verdoppelt werden.
In wet coupler connections the minimal curing time has to be doubled.



Projekt: Opernturm Frankfurt
project: Frankfurt opera tower

SAS Gewindestäbe | SAS thread bar

Streckgrenze / Zugfestigkeit | yield stress / ultimate stress
Anwendungsbereiche | areas of application

Nenn- ϕ
nom. - ϕ

Strecklast
yield load

Bruchlast
ultimate load

Fläche
cross section area

Gewicht
weight

Dehnung
elongation

		[mm]	[kN]	[kN]	[mm²]	[m/to]	[kg/m]	A _{gt} [%]	A ₁₀ [%]	
SAS 500 / 550 – grade 75										
	Bewehrungstechnik reinforcing systems	12	57	62	113	1123,6	0,89	6	10	
		14	77	85	154	826,4	1,21			
		16	100	110	201	632,9	1,58			
		20	160	175	314	404,9	2,47			
		25	245	270	491	259,7	3,85			
		28	310	340	616	207,0	4,83			
	Geotechnik geotechnical systems	32	405	440	804	158,5	6,31			
		36	510	560	1020	125,2	7,99			
		40	630	690	1260	101,3	9,87			
		43	726	799	1452	87,7	11,40			
		50	980	1080	1960	64,9	15,40			
SAS 555 / 700 – grade 80		57,5	1441	1818	2597	49,1	20,38	5	---	
SAS 555 / 700 – grade 80		63,5	1760	2215	3167	40,2	24,86	5	---	
SAS 500 / 550 – grade 75		75	2209	2430	4418	28,8	34,68	5	---	
Alternativ SAS 550 / 620 erhältlich alternative SAS 550 / 620 available										
SAS 450 / 700 – grade 60										
	Bergbau mining	16	93	145	207	617,3	1,62		(A ₅) 15	
		25	220	345	491	259,7	3,85		(A ₅) 20	
SAS 650 / 800 – grade 90										
	Bergbau mining	22	247	304	380	335,6	2,98		(A ₅) 18	
		25	319	393	491	259,7	3,85			
		28	400	493	616	207,0	4,83			
		30	460	565	707	180,2	5,55			
SAS 670 / 800 – grade 97										
	Geotechnik geotechnical systems	18	170	204	254	500,0	2,00	5	10	
		22	255	304	380	335,6	2,98			
		25	329	393	491	259,7	3,85			
		28	413	493	616	207,0	4,83			
	Ankertechnik tunneling & mining	30	474	565	707	180,2	5,55			
		35	645	770	962	132,5	7,55			
		43	973	1162	1452	87,7	11,40			
		50	1315	1570	1963	64,9	15,40			
	Hochfeste Bewehrung high-strength reinforcement	57,5	1740	2077	2597	49,1	20,38			---
		63,5	2122	2534	3167	40,2	24,86			---
		75	2960	3535	4418	28,8	34,68		---	
SAS 950 / 1050 – grade 150										
	Spanntechnik post-tensioning systems	18	230	255	241	510,2	1,96	5	7	
		26,5	525	580	551	223,2	4,48			
		32	760	845	804	153,1	6,53			
		36	960	1070	1020	120,9	8,27			
	Geotechnik geotechnical systems	40	1190	1320	1257	97,9	10,21			
		47	1650	1820	1735	70,9	14,10			
SAS 835 / 1035 – grade 150										
	Geotechnik geotechnical systems	57	2155	2671	2581	47,7	20,95	4	---	
		65	2780	3447	3331	36,9	27,10		---	
		75	3690	4572	4418	27,9	35,90		---	
SAS 900 / 1100 FA – grade 160 FA										
	Schalungstechnik formwork ties	15	159	195	177	694,4	1,44	3	7	
		20	283	345	314	390,6	2,56	2		
		26,5	495	606	551	223,2	4,48			
SAS 900 / 1050 FC – grade 150 FC										
	Schalungstechnik formwork ties	15	159	186	177	694,4	1,44	3	7	
		20	283	330	314	390,6	2,56	5		
SAS 950 / 1050 E – grade 150		26,5	525	580	551	223,2	4,48		7	
SAS 750 / 875 FS – kaltgerollt cold rolled – grade 120 FS										
	Schalungstechnik formwork ties	12,5	90	120	132,5	961,5	1,04	2	5,5	
		15	142	165	189	675,7	1,48			
		20	245	285	326	390,6	2,56			

Zubehör für alle Abmessungen und Anwendungen lieferbar | accessories for all dimensions and applications available